

ANEXO I
al
REGLAMENTO TECNICO
CAMPEONATO ZONA TRASLASIERRAS
DE KARTING EN TIERRA 2021

REGLAMENTO TÉCNICO ESPECIALES

150 C.C. – MEJORADO 4 T

7. VALVULAS (Todas las marcas)

- a. Prohibido su pulido
- b. Luz de válvulas: libre.
- c. **Medidas originales, correspondientes al varillero:**
 - ✓ **Admisión: cabeza:** Ø 30 mm +/- 0,2 mm; **vástago:** Ø 5,50 mm +/- **0,40** mm; **Largo total:** 92,50 mm +/- 0,2 mm.
 - ✓ **Escape: cabeza:** Ø 25 mm +/- 0,2 mm, **Vástago:** Ø 6 mm +/- **0,40** mm.
- d. Se permite válvulas "Biancospino" con las respectivas medidas establecidas en el punto c.
- e. Se permite retocar las válvulas de admisión y escape en el apoyo del registro de válvula, (balancín de torre superior), para dejar el largo de la válvula según medida establecida en el punto c.

17. TUBO DE ADMISION

- a. Original o de venta comercial, plástico o aluminio.
- b. Exterior original, Interior libre.
- c. Se permite usar baquelita o separador de plástico, su espesor no debe superar los 5 mm. Con junta.

25. TRANSMISION

1°	36/13
2°	32/17
3°	29/20
4°	26/23
5°	24/25

- a. Se permite eliminar eje y engranaje de patada de arranque.
- b. Se permite el engranaje de 3ra. Velocidad de eje secundario de Z 28, respetando el mismo diámetro: 55,50 mm..

Córdoba, agosto de 2021