

**ANEXO I**  
al  
**REGLAMENTOS TECNICO**  
**CAMPEONATO PROVINCIAL**  
**DE KARTING EN ASFALTO 2023**

**REGLAMENTO TÉCNICO GENERAL AÑO 2023**

**3.- NEUMÁTICOS**

**3.a.- Neumáticos para piso seco:**

...

- b) **Para la categoría Directos 125 c.c. – Light:** Uso obligatorio, **UN (1)** juego de neumáticos **IBF** (sello amarillo), cada **DOS (2)** carreras.

**3.b.- Neumáticos para lluvia:**

...

- b) **Opcional:** Se podrá utilizar neumáticos para “lluvia” marca “PRONEC”.

**15.- ADQUISICIÓN O REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGING)**

...

**Donde dice:**

- a) Solamente está autorizado un único sistema de adquisición de datos aprobado y homologado: Marca: AIM (Mychron), y ALFANO 6. **No telemetría.**

**Debe decir:**

- b) Solamente está autorizado un único sistema de adquisición de datos aprobado y homologado: Marca: AIM (Mychron), y ALFANO 6. **No telemetría.** **Ningún sistema de adquisición de datos está autorizado en las categorías Juvenil 110 c.c. y Monomarca Infantil.**

**18.- COMBUSTIBLE**

**18.1 - Combustible**

...

**Donde dice:**

- d) **Para las categoría Directos 125 c.c. Light:** Nafta de expendio comercial, deberá utilizarse la adquirida al proveedor de la categoría en el circuito.

**Debe decir**

- d) **Para las categoría Directos 125 c.c. Light, Juniors y Promocional 60:** Nafta de expendio comercial, deberá utilizarse la adquirida al proveedor de la categoría en el circuito.

# REGLAMENTO TÉCNICO ESPECIALES

## DIRECTOS

### 125 C.C. - LIGHT

#### 7. CARBURADOR:

...

##### Donde dice:

- b. Modelos permitidos: IBEA F4 hasta HC112. (Los carburadores más nuevos, no están permitidos).

##### Debe decir:

- b. Modelos permitidos: IBEA F4 y JET F7 hasta HC112. (Los carburadores más nuevos, no están permitidos).

## JUNIORS

### MOTOR REFRIGERADO A AGUA

#### 18. TRANSMISIÓN:

...

##### Donde dice:

- b. Transmisión: Piñón: 10; Corona: Libre

##### Debe decir:

- b. Transmisión: Piñón: 10; Corona: 69 ó 70

#### 26. COMPRESIÓN:

- a. Se medirá de la siguiente forma: Con el pistón en el punto muerto superior, se agregará dieciocho (18) centímetros cúbicos de aceite SAE 20, el cual no deberá superar el último hilo de rosca de la tapa de cilindro.

Córdoba, marzo de 2023